



Artikel-Nr.:PWD-R7TP3.301166

Palettenwickler R7TP3

Programmierbarer Hufeisen-Drehteller mit drei verschiedenen Beladungspositionen und Vordehnwalzen mit doppelter Motorisierung und elektronisch gesteuerter Folienspannung bis max. 400% PreStretch.

Folienschlittenart	2-motorige frequenzgesteuerte Vorreck-Einheit
Durchmesser Drehteller	1650 mm
Belastbarkeit Drehteller max	1500 kg
Gewicht	550 kg
Drehtellergeschwindigkeit min	5 U/min
Drehtellergeschwindigkeit max	12 U/min
Höhe Drehteller	77 mm
Palettenbreite max	1000 mm
Palettentiefe max	1200 mm
Palettenhöhe max.	2200 mm
Palettengewicht max	1500 kg
Vorreckung Folie	150% bis 400%
Vorreckung Folie möglich	Ja
Foliendehnung	einstellbar
Foliensorte	Maschinenstretchfolie
Folienstärke min	17 μ
Folienstärke max	35 μ
Folienbreite	500 mm

Kernaufnahme	76 mm
Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2,4 kW
Art	Drehtellerwickler
RoHS-Konformität	Ja
Reach-Konformität	Ja