



Artikel-Nr.:CR-24A

## Stahlband-Umreifungsgerät CR-24A

Pneumatisches Umreifungsgerät zur Umreifung mit Stahlband in 19 mm Bandbreite. Das Umreifungsgerät CR-24A ist speziell für runde Packstücke konzipiert und verarbeitet Verschlusshülsen Typ CSP 617.

<b>Für Stahlband</b>	Ja
<b>Bandbreite</b>	19 mm
<b>Bandstärke</b>	0,60 bis 0,80 mm
<b>Max Spannkraft Standard-Modus</b>	7000 N
<b>Länge</b>	420 mm
<b>Breite</b>	160 mm
<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Gewicht</b>	7,6 kg
<b>Verschlussart</b>	2-fach Kerbung, mit Hülse
<b>Druckluftanschluss</b>	6 bar
<b>Art</b>	Pneumatisches Umreifungsgerät
<b>CE-Konformität</b>	Ja
<b>Max Spanngeschwindigkeit</b>	65 mm/s
<b>Min Spanngeschwindigkeit</b>	0
<b>Min Spannkraft Standard-Modus</b>	0 N
<b>Spannmethode</b>	pneumatisch / manuell
<b>Verbrauchsmaterial max. Bandbreite</b>	19 mm

<b>Verbrauchsmaterial min. Bandbreite</b>	18 mm
<b>Verbrauchsmaterial max. Bandstärke</b>	0,8 mm
<b>Verbrauchsmaterial min. Bandstärke</b>	0,40 mm
<b>Verschlussmethode</b>	pneumatisch / manuell
<b>Zustand</b>	Neu
<b>Für Papier-Band</b>	Nein
<b>Für PET-Band</b>	Nein
<b>Für PP-Band</b>	Nein
<b>Für Textilband</b>	Nein
<b>RoHS-Konformität</b>	Ja
<b>Reach-Konformität</b>	Ja