



Artikel-Nr.:8601YA

## Vollautomatische Umreifungsmaschine 8601YA

Vollautomatische Umreifungsmaschine zur Paketumreifung mit seitlichem Verschlusskopf und angetriebenem Rollentisch zur Integration in automatisierte Verpackungsstraßen.

**Für PP-Band** Ja

**Bandbreite** 8 bis 12 mm

**Bandstärke** 0,55 bis 0,65 mm **Automatik** Vollautomatisch

Länge 1485 mm
Breite 620 mm
Höhe 1760 mm
Gewicht 330 kg

Min Spannkraft Standard-Modus100 NMax Spannkraft Standard-Modus450 N

**Verschlussart** Wärmeschweißverschluss

**Kerndurchmesser** 200 mm

**Leistung** bis 30 Umreifungen / Min.

Tischhöhe verstellbar Ja

Tischhöhe min480 mmTischhöhe max585 mmTragkraft300 kgPackgutbreite min70 mm

Kemapack GmbH Albert-Einstein-Str. 1-3 D - 86899 Landsberg am Lech Telefon 08191 - 9177-0 Telefax 08191 - 9177-20 info@kemapack.com

Packguthöhe min

Handelsregister: Augsburg HRB 18885 Geschäftsführer: Paul, Reinhard und Bernhard Scheuermann

130 mm

UStIDNr.: DE 813323450

Packguttiefe min 250 mm

**DIN-Konformität** Ja **CE-Konformität** Ja

Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 0,5 kW
Tischbreite 616 mm
Verbrauchsmaterial max. Bandbreite 12 mm
Verbrauchsmaterial min. Bandbreite 8 mm

Art Paketumreifer Fördergeschwindigkeit 10 - 40 m/min

Handelsregister: Augsburg HRB 18885

UStIDNr.: DE 813323450

Geschäftsführer: Paul, Reinhard und Bernhard Scheuermann

Für PET-Band Nein