



Artikel-Nr.:RP-EASY-22

Umreifungsanlage EASY-22 (quer umreifen)

Komplettangebot, bestehend aus: Palettenumreifer (Überkopf), Fördertechnik kompatibel mit Hubwagen, Ameise, Stapler, Sicherheitszaun mit Sicherheitsüberwachung, Lieferung, Aufbau, Inbetriebnahme

Für PP-Band	Ja
Für PET-Band	Ja
Verbrauchsmaterial min. Bandbreite	12 mm
Verbrauchsmaterial min. Bandstärke	0,65 mm
Verbrauchsmaterial max. Bandstärke	0,85 mm
Kernaufnahme	406 mm
Verschlussart	Wärmeschweißverschluss
Min Spannkraft Standard-Modus	100 N
Max Spannkraft Standard-Modus	1200 N
Automatik	Vollautomatisch
Bogendurchlass Höhe	2800 mm
Bogendurchlass Breite	1500 mm
Palettenbreite max	1000 mm
Palettenhöhe min.	400 mm
Palettenhöhe max.	2600 mm
Palettengewicht max	1000 kg
Fördergeschwindigkeit	15 m/min
Verschlussmethode	elektrisch / elektrisch

Verschlussrichtung	vertikal
Länge	9000 mm
Breite	5300 mm
Netzspannung	400 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebstemperaturbereich	+5 bis +40 °C
CE-Konformität	Ja
Art	Palettenumreifer